

Rivergrease EP 23 Bio

Hoge kwaliteit Lithium vet voor de scheepvaart

Omschrijving

Bio Rivergrease EP 23 is een type universeel hoogwaardig lithium vet met EP en anti-corrosie toevoegingen welke uitstekende bescherming biedt tegen corrosie van zoutwateren zoetwater

Toepassingen

Bio Rivergrease EP 23 is uitermate geschikt voor de smering van glij-, rol-, kogel- en naaldlagers in alle typen van ventilatoren, generatoren, elektromotoren en dekwerktuigen zoals ankerlieren, kranen en stuurhutten. De keuze van een 2 dikte in combinatie met de toepasbaarheid over een groot temperatuurgebied is de Bio Rivergrease EP 23 uitermate geschikt bij warme en koude omstandigheden zoals o.a. bij schroefaskokers.

Belangrijkste voordelen

- Hoge weerstand tegen wegspoelen door water
- Groot temperatuurbereik van -20 °C tot 100 °C
- Grote weerstand tegen verouderen
- EP-eigenschappen bieden een goede bescherming tegen slijtage
- Volledig mengbaar met Lithium vetten.

Voldoet aan:

- SKF R2F B test bij 120 °C
 - SKF Emcor Water Washout test.
-

Opslag

Bij voorkeur droog. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Voor deze aspecten is een afzonderlijk informatieblad beschikbaar met specifieke details inzake risico's, voorzorgs- en eerste hulpmaatregelen. Tevens zijn de potentiële effecten van verontreiniging van het milieu hierin omschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor de verwijdering van afgewerkt product. Lees voor het gebruik deze gegevens zodat verantwoord met dit product kan worden omgegaan. Product is Biodegradable en voldoet aan alle keuringen volgens de 2013 VGP regelgeving en het EU ecolabel

Rivergrease EP 23 Bio

Hoge kwaliteit Lithium vet voor de scheepvaart

Typische eigenschappen

NLGI Classificatie ASTM D 217- 2
Zeepbasis Lithium
Structuur -- Glad
Kleur – Lichtbruin/ Geel
Werkingstabiliteit ISO 2134
SKF Emcor (zoutwater) ISO 11007-0-0

Druppelpunt ASTM D566 °C > 140
Viscositeit basisolie bij 40°C ISO 130mm²/s
Penetratie bij ISO 2137
25°C / 60 slagen ASTM D217 0.1mm 265....295
100.000 slagen ASTM D217 0.1mm +35
4-kogel test DIN 51350 N 2800

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale produktietoleranties en vormen geenszins een specificatie.

Deze publikatie en de daarin vervatte gegevens worden geacht accuraat te zijn op de datum waarop zij indruk verschijnt. De in deze publikatie vervatte informatie en gegevens mogen niet worden opgevat als zijnde garantie of bevestiging, expliciet of impliciet, wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan. De gebruiker is verplicht het product op veilige wijze te beproeven en te gebruiken met inachtneming van alle van toepassing zijnde vetten en voorschriften. Geen enkele mededeling uit deze publicatie mag worden uitgelegd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming, aanbeveling of machtiging om enige gepatenteerde uitvinding toe te passen zonder geldige vergunning.

De BP groep is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel ten gevolge van abnormaal gebruik van het materiaal, het niet in acht nemen van de aanbeveling of enig risico samenhangend met de aard van het materiaal.

Mobene B.V.
Maasboulevard 226
3331 ML Zwijndrecht
+31 78 204 0440

info@mobene.nl
www.mobene.nl
